

TACOCHECK

INDIKAČNÍ VENTIL (NA PŘIVADĚČI, VERZE OEM)



Průtok v topných a chladicích okruzích lze zobrazit a uzavřít přímo v rozdělovací liště rozdělovače.

POPIS

TacoCheck signalizuje, zda v topných a chladicích okruzích dochází k průtoku. Intenzivní vývojové práce umožnily integrovat TacoCheck do rozdělovací lišty v kombinaci s dynamickým ventilem.

TacoCheck je k dispozici ve verzi ON/OFF (úplné zobrazení již od 0,2 l/min) nebo jako vzestupné zobrazení (0 – cca 3 l/min).

Hydraulicky správně vyvážená zařízení zajišťují optimální rozvod energie a tím i hospodárny provoz v souladu s nařízením o úspoře energie vydaným zákonodárci.

S přístrojem TacoCheck může každý instalatér na místě okamžitě zjistit, zda dochází k průtoku. A to bez nutnosti investovat do školení a drahých měřicích přístrojů.

MONTÁŽNÍ POLOHA

TacoCheck se instaluje přímo do rozdělovací lišty rozdělovače. Montáž je možná v libovolné poloze. Pro bezvadnou funkci musí úprava rozdělovače odpovídat specifikacím výrobce.

PŘEDNOSTI

- Přímý ukazatel průtoku
- Indikační ventil uzavíratelný
- Extrémně kompaktní
- K dispozici je zobrazení ON/OFF nebo vzestupné zobrazení
- Montážní poloha libovolná

PRINCIP FUNKCE

Měření průtoku je založeno na principu vytlačení odrazové stěny, která je vedena ve spodní části ventilu. Průtok je zobrazen v průhledítku přímo přes odrazovou stěnu spojenou s tlačnou tyčí. Odrazová stěna působí proti síle pružiny.

Průtok zobrazuje ukazatel natisknutý na průhledítku. Pro zobrazení ON/OFF musí být použita válcová a pro vzestupné zobrazení kuželová spodní část.

Ventil lze otevřít nebo uzavřít otáčením na průhledítku.

KATEGORIE BUDOV

Pro instalace v oblasti vytápění a chlazení

- Obytné budovy, rodinné domy, bytové domy
- Domovy a nemocnice
- Administrativní a provozní budovy
- Hotely a restaurace / komerční kuchyně
- Školní budovy a tělocvičny / sportovní zařízení
- Obchodní a průmyslové budovy
- Zařízení s částečným využitím, jako jsou kasárna, kempy

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ/PRINCIPU



